

プライマー塗布の注意点

クイックシート [貼付タイプ]

設置面	経年・路面状態	下地処理方法	注意事項
アスファルト	施工直後	清掃後 プライマー塗布しない	
	施工後 1 日～ 1 週間	清掃後 プライマー塗布	塗布量はごく少量とする
	施工後 1 週間以降	清掃後 プライマー塗布	
コンクリート	施工後 3 か月未満	原則として施工しない	
	施工後 3 か月以降～ 6 か月以内	表面を研磨後 清掃・プライマー塗布	プライマーの吸い込み状況により何度が塗布
	施工後 6 か月以降	表面を研磨後 清掃・プライマー塗布	
インターロッキング	コンクリート系	清掃後 プライマー塗布	
	陶板系	清掃後 プライマー塗布	
石 材	鏡面仕上げの場合	清掃後 プライマー塗布しない	
	鏡面仕上げ以外の場合	清掃後 プライマー塗布	塗布量はごく少量とする

クイックシート [溶融タイプ]

設置面	経年・路面状態	下地処理方法	注意事項
アスファルト	施工直後	清掃後 プライマー塗布しない	
	施工後 1 日～ 1 週間	清掃後 プライマー塗布	塗布量はごく少量とする
	施工後 1 週間以降	清掃後 プライマー塗布	
コンクリート	施工後 3 か月未満	原則として施工しない	
	施工後 3 か月以降～ 6 か月以内	表面を研磨後 清掃・プライマー塗布	プライマーの吸い込み状況により何度が塗布
	施工後 6 か月以降	表面を研磨後 清掃・プライマー塗布	
インターロッキング	コンクリート系	清掃後 プライマー塗布	
	陶板系	清掃後 プライマー塗布	