

屋外路面 仮ラインテープ

# サポートライン 黒

国土交通省 新技術情報提供システム

通行対応



自動車 自転車 歩行者  
(直進通行のみ)

## 区画線を一時的に隠す際に 設置する仮ラインテープ

道路・駐車場の区画線など一時的に隠すことを目的とした仮ラインテープ。無駄な抹消作業がいらすコスト面にメリットがあります。

### ■特長

- Point1** 抹消作業がいません
- Point2** 簡単に貼付、簡単に剥がせる
- Point3** 路面の損傷がほとんどありません
- Point4** 耐久性は1日～2週間程度  
※通行量により異なります。保証値ではありません。
- Point5** 接着力に優れています



W150mm×46m巻  
※1ケース 4巻入り



W200mm×46m巻  
※1ケース 4巻入り



道路の停止ライン隠しに使用

① 施工前

② 施工後

③ 剥離

サポートライン黒を使えば、中央線・側線・矢印全部引き終わっても、矢印の先を隠すことが可能です。そのため供用区間 開通時に、矢印だけを引にいづく手間が省けます。また少ない人員で設置と撤去が可能のため、コスト面にもメリットがあります。

### ■性能表

シートタイプ	貼付タイプ	構成												
サイズ	●W150mm×46m巻 ●W200mm×46m巻													
適応設置面	アスファルト・コンクリート													
カラー	■ 黒	規格値	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>規格値</th> <th>測定方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>厚さ</td> <td>0.5mm±0.1mm</td> <td rowspan="3">社内試験方法</td> </tr> <tr> <td>引張強さ</td> <td>700N以上 /50mm</td> </tr> <tr> <td>粘着力</td> <td>10N以上 /25mm</td> <td>180°ピール法</td> </tr> </tbody> </table>	項目	規格値	測定方法	厚さ	0.5mm±0.1mm	社内試験方法	引張強さ	700N以上 /50mm	粘着力	10N以上 /25mm	180°ピール法
項目	規格値			測定方法										
厚さ	0.5mm±0.1mm			社内試験方法										
引張強さ	700N以上 /50mm													
粘着力	10N以上 /25mm	180°ピール法												
施工方法	シートを設置面に貼り、ゴムハンマーなどで上から圧着します。													
設置期間	1日～2週間程度 (通行量により異なります。保証値ではありません。)													

クイックシート

バルシート

グランシヤルシート

その他屋外路面シート

交通安全工事関連用品

ご注文・お見積り・出荷・配送

製品の注意事項

クイックシートレイアウト集

屋外路面シート納入実績