

屋外路面 ロールシート

石川県バリアフリー社会推進賞 最優秀賞

通行対応



自動車
(直進通行のみ)

自転車

歩行者

点字タイル補修用シート

点字タイル上に設置することで 高輝度比を実現するロールシート

グレー・茶色、または退色した点字タイルの色を
レモンイエローにすることで、**弱視の方が識別
しやすくなり、安全・快適に歩道をご利用してい
ただけるようにサポート**することを目的とした点
字タイル補修用のロールシート。

■特長

Point1 施工が簡単

Point2 輝度比5.12を実現

(日中のアスファルト路面での実験値)

Point3 養生時間が短い

Point4 仕上がりがきれい

Point5 道路開放が早い



※1ケース:4巻入り





施工前



施工後

■性能表

シートタイプ	溶融タイプ																
サイズ	W300mm×5m巻																
適応設置面	点字タイルブロック																
カラー	■ レモンイエロー																
施工方法	 シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。																
構成	 ガラスビーズ 特殊コンパウンド																
特性値	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>測定値</th> <th>測定方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>厚さ</td> <td>1.5mm</td> <td>JIS Z 0237</td> </tr> <tr> <td>引張強さ</td> <td>243 N/cm²</td> <td>JIS K 6732</td> </tr> <tr> <td>耐磨耗性</td> <td>24mg/100回転</td> <td>JIS K 5665</td> </tr> <tr> <td>促進耐候性</td> <td>異常なし</td> <td>サンシャイン式ウエザオメーター 照射時間 100hrs. ブラックパネル温度63±3℃</td> </tr> </tbody> </table> <p>※この特性値は測定値の一例であり保証値ではありません。</p>		項目	測定値	測定方法	厚さ	1.5mm	JIS Z 0237	引張強さ	243 N/cm ²	JIS K 6732	耐磨耗性	24mg/100回転	JIS K 5665	促進耐候性	異常なし	サンシャイン式ウエザオメーター 照射時間 100hrs. ブラックパネル温度63±3℃
項目	測定値	測定方法															
厚さ	1.5mm	JIS Z 0237															
引張強さ	243 N/cm ²	JIS K 6732															
耐磨耗性	24mg/100回転	JIS K 5665															
促進耐候性	異常なし	サンシャイン式ウエザオメーター 照射時間 100hrs. ブラックパネル温度63±3℃															

ク
イ
ッ
ク
シ
ー
ト

バ
ル
シ
ー
ト

グ
ラ
ン
シ
ャ
ル
シ
ー
ト

そ
の
他
屋
外
路
面
シ
ー
ト

交
通
安
全
工
事
関
連
用
品

ご
注
文
・
お
見
積
り
・
出
荷
・
配
送

製
品
の
注
意
事
項

ク
イ
ッ
ク
シ
ー
ト
レ
イ
ア
ウ
ト
集

屋
外
路
面
シ
ー
ト
納
入
実
績