

サンコー企画の屋外路面シート

屋外路面シート製品概要

| 製品名 | クイックシート 【貼付タイプ】 | クイックシート 【溶融タイプ】 | パルシート | グラブチャルシート |
|----------|---|---|--|---|
| シートタイプ | 貼付タイプ (合成ゴム系粘着剤) | 溶融タイプ | 貼付タイプ (合成ゴム系粘着剤) | 貼付タイプ (アクリル系粘着剤) |
| 通行対応 | 自動車(直進通行のみ)、 自転車、歩行者 | 自動車、自転車、歩行者 | 自転車、歩行者 | 自転車、歩行者 |
| 構成 |  |  |  |  |
| カラー | 12色 | 12色 | フルカラー印刷 | フルカラー印刷 |
| 厚み | 1.6mm ※1 | 1.5mm ※1 | 1.1mm | 0.5mm |
| 素材 | 合成ゴム系樹脂材 | 合成樹脂材 | ポリウレタンシート/ 塩化ビニル系樹脂 | ポリエステル不織布 |
| 表面加工 | ガラスビーズ散布 (白・黄のみ) | ガラスビーズ散布 (白・黄・レモンイエローのみ) | エンボス加工 | ガラスビーズ散布 |
| 1枚の最大サイズ | 1000 × 1200mm | 1000 × 1200mm | 1000 × 1200mm | 四角形状の場合 1200mm × 10m 自由形状の場合 1100mm × 5.7m |
| 分割 | 可能 ※2 | 可能 ※2 | 不可 ※2 | 可能 ※2 |
| 形状 | 自由形状 | 自由形状 | 四角形状(角R対応) | 自由形状 |
| 施工方法 | ゴムハンマーなどで圧着 | ガスバーナーでの加熱溶融 | ゴムハンマーなどで圧着 | ゴムハンマーなどで圧着 |
| 適応設置面 | アスファルト、 コンクリート、石材、 インターロッキング ※3 | アスファルト、 コンクリート、 インターロッキング ※3 | アスファルト、 コンクリート ※3 | アスファルト、 コンクリート インターロッキング ※3 |
| 設置面への追従性 | 凹凸路面に対応 | 凹凸路面に対応 | 平滑な路面を推奨 | 平滑な路面を推奨 |
| 販売方法 | 完成品販売 | ○ | ○ | ○ |
| | 原反販売 | × | × | ○ W1250mm × 5m巻 W1250mm × 11m巻 W1250mm × 23m巻 |
| 対応プライマー | M-33 | S-24 | M-33 | 使用しない |

※1 厚みは測定値の一例であり保証値ではありません。

※2 シート1枚の最大サイズを超えた場合。

※3 その他、設置面に関しては当社までお問い合わせください。