

路面・床面 滑り止めシート

ノンスリップシート

通行対応



自転車



歩行者

滑りやすい場所に設置することで 安全確保する滑り止めシート

「傾斜通路」「階段」などの滑りやすい場所に設置することで様々な人に対する安全確保を目的とした滑り止めシート。施工場所にあわせて2種類をご用意しています。

■特長

Point1 施工が簡単

Point2 養生時間が短い

Point3 様々な屋外路面に対応

Point4 開放が早い



■性能表

シートタイプ	一般屋外用タイプ	屋内用タイプ(素足用タイプ)																															
特長	縞鋼板など凹凸面にもなじみ、抗菌・防カビ加工により水まわりにも最適です。	<ul style="list-style-type: none"> ・素足で踏んでも痛くありません。 ・耐水性に優れている為、浴槽内でも使用できます。 ・柔軟性が高いので手すりなど曲面にも使用できます。 																															
ロールサイズ	●W50mm×5m巻 ●W100mm×5m巻																																
カットサイズ	●W30×H30mm ●W50×H50mm ●W70×H70mm ●W80×H80mm ●W100×H100mm ●W100×H30mm ●W150×H30mm ●W250×H30mm ●φ20mm ※その他のサイズはお問い合わせください。																																
適応設置面	アスファルト・コンクリート・タイル																																
カラー	<input type="checkbox"/> 透明 <input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> グレー <input type="checkbox"/> グリーン <input type="checkbox"/> イエロー <input type="checkbox"/> エンジ <input type="checkbox"/> ブラック	<input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ベージュ <input type="checkbox"/> ブルー <input type="checkbox"/> ピンク																															
施工方法	シートの裏の剥離紙(裏紙)を剥がして設置面に貼り、ゴムハンマーなどで上から圧着します。																																
構成	<p>0000000000000000</p> <p>人造研削材 接着剤 基材(アルミ箔) ※透明のみポリエステルフィルム 粘着剤 剥離紙(裏紙)</p>	<p>剥離紙(裏紙) 粘着剤 接着剤 ゴム粒子</p>																															
特性値	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th>透明</th> <th>その他カラー</th> <th rowspan="2">測定方法</th> </tr> <tr> <th>測定値</th> <th>測定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重量</td> <td>367g/m²</td> <td>1139g/m²</td> <td rowspan="4">社内試験方法</td> </tr> <tr> <td>厚み</td> <td>0.395mm</td> <td>0.78mm</td> </tr> <tr> <td>抗張力</td> <td>383N/25mm</td> <td>180N/25mm</td> </tr> <tr> <td>粘着力</td> <td>32N/25mm</td> <td>20N/25mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>※この特性値は測定値の一例であり保証値ではありません。</p>	項目	透明	その他カラー	測定方法	測定値	測定値	重量	367g/m ²	1139g/m ²	社内試験方法	厚み	0.395mm	0.78mm	抗張力	383N/25mm	180N/25mm	粘着力	32N/25mm	20N/25mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>測定値</th> <th>測定方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重量</td> <td>608g/m²</td> <td rowspan="4">社内試験方法</td> </tr> <tr> <td>厚み</td> <td>0.65mm</td> </tr> <tr> <td>抗張力</td> <td>27N/25mm</td> </tr> <tr> <td>粘着力</td> <td>18N/25mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>※この特性値は測定値の一例であり保証値ではありません。</p>	項目	測定値	測定方法	重量	608g/m ²	社内試験方法	厚み	0.65mm	抗張力	27N/25mm	粘着力	18N/25mm
項目	透明		その他カラー	測定方法																													
	測定値	測定値																															
重量	367g/m ²	1139g/m ²	社内試験方法																														
厚み	0.395mm	0.78mm																															
抗張力	383N/25mm	180N/25mm																															
粘着力	32N/25mm	20N/25mm																															
項目	測定値	測定方法																															
重量	608g/m ²	社内試験方法																															
厚み	0.65mm																																
抗張力	27N/25mm																																
粘着力	18N/25mm																																

クイックシート

バルシート

グランシヤルシート

その他屋外路面シート

交通安全工事関連用品

ご注文お見積り出荷・配送

製品の注意事項

クイックシートレイアウト集

屋外路面シート納入実績